

LED直管に広角カメラと無線LAN機能を搭載した

ROYAL

カメラ付LED照明



無線LANにより
録画データを
ダウンロード!



LED直管形カメラ (40形G13/T8)

RLi-Fi Camera

セキュリティカメラを
簡単に導入!



撮影したい方向へ最大45度
角度調整可能!



無線で撮影データを
スムーズに確認!



特長

- 【配線工事不要】** お使いの LED 直管照明に配線工事不要*で簡単に監視カメラを設置できます。
- 【目立たない】** 照明にカメラが組み込まれているので、威圧感の少ない監視カメラです。
- 【専用アプリ付属】** カメラの操作は付属の専用アプリで行い、無線LAN接続でライブ映像の閲覧や、録画ファイルのダウンロード、再生ができます。
- 【セキュリティ】** 無線 LAN 接続の際は SSID/ パスワードの設定も可能、更に映像データも暗号化した上で内蔵の microSD カードへ録画されるので、セキュリティ面も安心です。
- 【角度調整機能】** 口金の角度調節が可能で、カメラ画角調整が容易です。
- 【日本製】** 安心の日本国内製です。

*LED対応済照明(G13口金直管・片側給電)の場合となります。詳細は工事店にご相談ください。

本体仕様

品名	H-LTC1221W1T8-N
直管タイプ	40形、G13口金/片側給電(角度調整機能付き)
外径/重量	1198×Φ26mm、490g
定格電圧/消費電力	AC100/200V、21W
明るさ	2100lm、5000K/昼白色相当、配光角240°
カメラ性能	有効画素数:1392×976px 画角:水平142°/垂直101°、フレームレート:5fps
録画方式	H.264(内蔵のmicroSDカードに録画)*
録画時間	microSDカード128GBで240時間(ループ録画機能付き)
設計寿命	40000時間(室内・周囲温度25℃環境)
その他	屋内用

*画像圧縮後にAES128方式により暗号化を行いmicroSDカードに記録。
microSDカードは消耗品のため保証外です。動作していても定期的な交換をお願いいたします。
*照明点灯後、約70秒後に録画を開始します。照明が消えると録画を停止します。

専用動画閲覧アプリ動作環境

CPU	第7世代インテルcore i5以上
メモリ	メモリ8GB以上
OS	Windows10 Pro/Home 64ビット以上 バージョン1607以降
アプリ認識台数	最大8台

外形寸法



左右に最大45度まで角度調整可能

*灯具設置後の角度調整はできません。
角度調整が必要な場合は再度ランプを照明器具から取り外して角度調整を行ってください。

おことわり

・本資料に掲載されている製品をご使用の際には、必ず最新の仕様書をご用命のうえ、その内容をご確認頂きますようお願いいたします。掲載商品につき、仕様書に記載されている絶対最大定格や使用上の注意事項等を逸脱して使用され、万一掲載製品の使用機器に瑕疵が生じ、それに伴う損害が発生しても、弊社はその責を負いませんのでご了承ください。なお、本資料に関してご不明な点がございましたら、事前に弊社販売窓口までご連絡頂きますようお願いいたします。
・本製品は、製品改良のため予告なしに仕様の変更をすることがあります。